

<b>TEHNIČKE KARAKTERISTIKE – TGF „S“</b>		
<b>zadnji kotači veći od prvih, mogućnost ugradnje Star Light kabine</b>		
<b>MODEL</b>	<b>TGF 7800 S</b>	<b>TGF 9400 S</b>
<b>Šasija</b>	<b>ACTIO™</b> oscilirajući ovjes +/- 15°; upravljiv na prve kotače; pogon na sva 4 kotača; reduktori na prednjim i zadnjim kotačima	
<b>Motor – stupanj emisije</b>	Yanmar – 3A	VM – 3A
Broj cilindara	4-16 ventila	4- turbo intercooler
Zapremina (CC)	3319	2970
Snaga KW/KS	52/71	64/87
Maksimalan broj okretaja	2500	2600
Okretni moment (Nm/okr)	236/1600	380/1000
Hlađenje	vodeno	vodeno
Rezervoar – kapacitet (lit)	60	60
<b>Transmisija</b>	Mjenjač 32 brzine; 16 naprijed/nazad; ručica za brzu promjenu smjera	
<b>PTO – kardansko vratilo</b>	Zadnje, neovisno i sinhronizirano sa brzinom kretanja traktora 540/540 okr/min, hidraulično progresivno uključivanje	
Profil	1" 3/8 sa 6 žljebova	
Hidraulični sekundarni sistem-	1 dvosmjerna razvodnika, 1 direktan povrat (3 zadnjih priključaka hidraulike)	
Radni tlak (bar)	160	
<b>Hidraulični sis. dizanja</b>	Zadnji 3-točkovni I kategorije	
<b>Upravljač</b>	Hidraulični sa 2 cilindra	
<b>Kočnice</b>	Hidraulične na sva 4 kotača (diskovi u uljnoj kupelji) parkirna kočnica	
<b>Težina (Kg)</b>		
Bez kabine	2130-2310	2100-2280
Sa kabinom	2240-2420	2210-2390
<b>Gume</b>	prednje 8.25-16; zadnje 280/85 R20- standard	
<b>STANDARDNA OPREMA:</b> Blokada prvog i zadnjeg ili samo zadnjeg diferencijala (hidraulična kontrola); isključenje prednjeg pogona (hidraulična kontrola); hidraulični sistem sa jednom pumpe hidraulike; podešavanje upravljača po visini; sekundarni hidraulični sistem upravljiv pomoću 1 ručice; zaštitni sklopivi luk; sigurnosni prekidač na reverzeru i ručici PTO; digitalni zaslon km/h; zadnja vučna kuka podesiva po visini; prednja vučna kuka; kotači podesive širine		
<b>DODATNA OPREMA:</b> Kabina klimatizirana Star Light; mogućnost izbora nekoliko tipova sekundarnog hidrauličnog sistema; hidraulični sistem dizanja sa kontrolom položaja i sile; mogućnost ugradnje utega na kotače; čelične prirubnice kotača; prednji bočni utezi; zadnja kuka – klizna, prednja zaštita „bull bar“; poluge hidraulike sa brzim kopčanjem podesive po dužini; veliki izbor kotača raznih profila guma.		