

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE- TIGRONE 5500						
pogon sva 4 ista kotača						
MODEL	TIGRONE 5500					
Šasija	ACTIO™ oscilirajući ovjes +/- 15°; upravljiv na prve kotače; pogon na sva 4;					
Motor – stupanj emisije	Perkins Tier- 3A					
Broj cilindara	4					
Zapremina (CC)	2216					
Snaga KW/KS	35/48					
Maksimalan broj okretaja	2600					
Okretni moment (Nm/okr)	143/1800					
Hlađenje	vodeno					
Rezervoar – kapacitet (lit.)	40					
Transmisija	Mjenjač 12 brzina; 8 naprijed, 4 nazad;					
PTO – kardansko vratilo	Zadnje, neovisno i sinhronizirano sa brzinom kretanja traktora 540 okr/min					
Profil	1" 3/8 sa 6 žljebova					
Radni tlak (bar)	140					
Hidr. sistem dizanja	Zadnji 3-točkovni I kategorije					
Upravljač	Hidraulični sa 2 cilindra					
Kočnice	Na zadnje kotače – mehanička aktivacija (diskovi u uljnoj kupelji) parkirna kočnica					
Gume	7.50-16 standard					
Opcije guma	7.50-16	8.25-16	7.50-18	250/80-18	280/70-18	300/80-15
Minimalna širina (mm)	1235	1265	1280	1320	1425	1405
Klirens (mm)	250	265	285	285	285	285
Težina (Kg)	1550					
STANDARDNA OPREMA: Blokada prednjeg i zadnjeg diferencijala (mehanička aktivacija-nožne padale); sjedilo podesivo po visini; sigurnosni pojas; sigurnosni sklopivi luk; zadnja kuka podesiva po visini; prednja kuka; sigurnosni prekidač na pedali kvačila; oprema za signalizaciju u prometu; sirena; mjerač radnih sati i broja okretaja.						
DODATNA OPREMA: Zadnji hidraulični sistem dizanja sa kontrolom položaja i sile; nekoliko opcija sekundarnog hidrauličnog sistema (priključaka hidraulike); zadnje okretno radno svjetlo; utezi kotača						