

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE- TTR serija 100			
MODEL	TTR 7800	TTR 9800	TTR 10400
Šasija	ACTIO™ oscilirajući ovjes +/- 15°; upravljiv na prve kotače; pogon sva 4 ista kotača; RGS™ sistem reverzibilnog sjedala; reduktori na prednjim i zadnjim kotačima		
Motor – stupanj emisije	Yanmar – 3A	Yanmar – 3A	VM – 3A
Broj cilindara	4-16 ventila	4-16 ventila – turbo	4- turbo intercooler
Zapremina (CC)	3319	3319	2970
Snaga KW/KS	52/71	64/87	70/95
Maksimalan broj okretaja	2500	2500	2600
Okretni moment (Nm/okr)	236/1600	286,7/1850	420/1000
Hlađenje	vodeno	vodeno	vodeno
Rezervoar – (litara)	60	60	60
Transmisija	Mjenjač 32 brzine; 16 naprijed/nazad; ručica za brzu promjenu smjera		
PTO – kardansko vratilo	Zadnje, neovisno i sinhronizirano sa brzinom kretanja traktora 540/540 okr/min, elektro-hidraulično progresivno uključivanje		
Profil	1" 3/8 sa 6 žljebova		
Hidraul. sistem sekundarni	Joystick kontrola-2 dvosmjerna razvodnika, 1 jednosmjerni, 1 direktan povrat (6 zadnjih priključaka hidraulike)		
Radni tlak (bar)	160		
Hidraulični sist. dizanja	Zadnji 3-točkovni, II kategorije, sa hidrauličnom suspenzijom 2+2 cilindra		
Upravljač	Hidraulični sa 2 cilindra		
Kočnice	Hidraulične na sva 4 kotača (diskovi u uljnoj kupelji) parkirna kočnica		
Težina (Kg)			
Bez kabine	2150-2340	2150-2340	2090-2180
Sa kabinom	2280-2470	2280-2470	2220-2410
Gume	31x15,50-15 Terra – standard		
STANDARDNA OPREMA: : Reverzibilno sjedalo; blokada prvog i zadnjeg ili samo zadnjeg diferencijala (elektro-hidraulična kontrola); isključenje prednjeg pogona (elektro-hidraulična kontrola); hidraulični sistem sa dvije pumpe hidraulike; podešavanje upravljača po visini; poluge hidraulike II kategorije; sekundarni hidraulični sistem upravljiv pomoću Joysticka (6 priključaka hidraulike); zadnji hidraulični sistem dizanja sa hidrauličnom suspenzijom (2+2 cilindra); zaštitni sklopivi luk; sigurnosni prekidač na reverzeru i ručici PTOa; digitalni zaslon km/h i mjerač broja okretaja PTOa; zadnja vučna kuka podesiva po visini; prednja vučna kuka			
DODATNA OPREMA: HI-LO (ne za model 10400); klimatizirana kabina Star Light; hidraulična topling poluga i desna ruka hidraulike; prednji 3-točkovni sistem dizanja; prednji PTO 1000 okr/min (elektro-hidraulična kontrola); sjedalo sa pneumatskom suspenzijom; mogućnost ugradnje utega na kotače; prednji bočni utezi; zadnja kuka – klizna, prednja zaštita „bull bar“; poluge hidraulike sa brzim kopčanjem podesive po dužini; veliki izbor kotača raznih profila guma.			