

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE- TTR 4400 HST				
MODEL	TTR 4400 HST			
Šasija	ACTIO™ oscilirajući ovjes +/- 15°; upravljiv na prve kotače; pogon na sva 4 kotača; RGS™ sistem reverzibilnog sjedala;			
Motor – stupanj emisije	Yanmar- 3A			
Broj cilindara	3			
Zapremina (CC)	1642			
Snaga KW/KS	28/38			
Maksimalan broj okretaja	3000			
Okretni moment (Nm/okr)	113/1200			
Hlađenje	vodeno			
Rezervoar – kapacitet (lit.)	30			
Transmisija	Hidrostatski prijenos s hidrauličnom VIAC 28 kontrolom naprijed/nazad; Mehanički selektor s 3 redukcije brzina: sporo/normalno/brzo; Dvostruka varijator pedala za kretanje u oba smjera u rasponu brzina od 0-6;0-12;0-26 km/h			
PTO – kardansko vratilo	Zadnje, neovisno 540 i 1000 okr/min, mehanička regulacija			
Profil	1" 3/8 sa 6 žljebova			
Sekundarni hidraulični sistem	1 dvosmjerni razvodnika, 1 jednosmjerni, 1 direktan povrat (4 zadnja priključaka hidraulike, 2 naprijed)			
Radni tlak (bar)	140			
Hidr. sistem dizanja	Zadnji 3-točkovni I kategorije			
Upravljač	Hidraulični sa 2 cilindra			
Kočnice	mehanička na zadnje kotače parkirna kočnica			
Gume	6.50-16- standard			
Opcije	7.50-16	6.50-16	240/70 R15	29x12,50-15 Terra*Green
Minimalna širina (mm)	1165	1125	1217	1375
Klirens (mm)	275	260	217	233
Težina (Kg)				
Bez kabine	1110			
Sa kabinom	1340			
STANDARDNA OPREMA: Reverzibilno sjedalo; blokada prvog i zadnjeg diferencijala; mogućnost isključenja zadnjeg pogona; hidraulični sistem sa jednom pumpom hidraulike; sekundarni hidraulični sistem upravljiv pomoću 2 ručice; zaštitni sklopivi luk; sigurnosni prekidač na pedali kvačila; digitalni zaslon km/h i mjerač broja okretaja PTOa; zadnja vučna kuka; prednja vučna kuka; kotači podesive širine				
DODATNA OPREMA: Grijana kabina; nekoliko opcija sekundarnog hidrauličnog sistema; prednji hidraulični sistem dizanja; prednji PTO 1000 okr/min; utezi kotača; veliki izbor guma raznih profila; veliki izbor specijalnih priključnih strojeva				