

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE – TX/TRX „S“**

TRX – reverzibilan; TX- standard, sva 4 ista kotača

MODEL	TX 7800 S / TRX 7800 S			
<b>Šasija</b>	<b>ACTIO™</b> oscilirajući ovjes +/- 15°; upravljiv na prve kotače; pogon na sva 4 kotača; reduktori na prednjim i zadnjim kotačima; <b>RGS™</b> sistem reverzibilnog sjedala- <b>samo kod modela TRX</b>			
<b>Motor – stupanj emisije</b>	Yanmar – 3A			
Broj cilindara	4-16 ventila			
Zapremina (CC)	3319			
Snaga KW/KS	52/71			
Maksimalan broj okretaja	2500			
Okretni moment (Nm/okr)	236/1600			
Hlađenje	vodenog			
Rezervoar – kapacitet (lit)	60			
<b>Transmisijski sistem</b>	Mjenjač 32 brzine; 16 naprijed/nazad; ručica za brzu promjenu smjera			
<b>PTO – kardansko vratilo</b>	Zadnje, neovisno i sinhronizirano sa brzinom kretanja traktora 540/540 okr/min, elektro-hidraulično progresivno uključivanje			
Profil	1" 3/8 sa 6 žljebova			
Hidraulični sistem- sekundarni	1 dvosmjerna razvodnika, 1 direktni povrat (3 zadnjih priključaka hidraulike)			
Radni tlak (bar)	160			
<b>Hidraulični sis. dizanja</b>	Zadnji 3-točkovni I kategorije			
<b>Upravljač</b>	Hidraulični sa 2 cilindra			
<b>Kočnice</b>	Hidraulične na sva 4 kotača (diskovi u uljnoj kupelji) parkirna kočnica			
<b>Težina (Kg)</b>				
Bez kabine	2070-2170	2080-2180		
Sa kabinom	2210-2310	2220-2320		
<b>Gume</b>	250/80-18- standard			
<b>STANDARDNA OPREMA:</b> Blokada prvog i zadnjeg ili samo zadnjeg diferencijala (elektro-hidraulična kontrola); isključenje prednjeg pogona (elektro-hidraulična kontrola); hidraulični sistem sa jednom pumpom hidraulike; podešavanje upravljača po visini; sekundarni hidraulični sistem upravljiv pomoću 1 ručice; zaštitni sklopivi luk; sigurnosni prekidač na reverzeru i ručici PTO; digitalni zaslon km/h; zadnja vučna kuka podesiva po visini; prednja vučna kuka; kotači podesive širine				
<b>DODATNA OPREMA:</b> Kabina klimatizirana Star Light; mogućnost izbora nekoliko tipova sekundarnog hidrauličnog sistema; kontrola hidrauličnog sistema pomoću Joysticka ON/OFF (samo za TRX); hidraulični sistem dizanja sa kontrolom položaja i sile; hidraulična toppling poluga i desna ruka hidraulike (samo sa TRX); prednji hidraulični sistem dizanja (samo za TRX); mogućnost ugradnje utega na kotače; čelične prirubnice kotača; prednji bočni utezi; zadnja kuka – klizna, prednja zaštita „bull bar“; poluge hidraulike sa brzim kopčanjem podesive po dužini; veliki izbor kotača raznih profila guma.				